

# Etapa Absoluta

## **Construções e Pavimentações Lda**

Ficha de Produto

### **Eco-Color**

Revestimento colorido para protecção de pisos betuminosos

Descrição

Eco-Color é um revestimento na base de uma dispersão acrílica para a protecção de pavimentos betuminosos, em exteriores. Não contém solventes.

### **Utilizações**

Produto aplica-se sobre revestimentos asfálticos:

- Ciclovias.
- Parques de estacionamento, garagens, campos de jogos, etc.
- Selagem de parques de recreio e parques de jogos.
- Para a confecção de revestimento colorido para campos de ténis,

Eco-Color é sem dúvida uma opção duradoira e económica.

Características /

- Resiste a óleos, à fricção e à intempérie.

### **Vantagens**

- Elevada resistência à derrapagem, mesmo molhado.
- Sem solventes.
- Não necessita de primário.

*Rua do Barreiro, 4415-431-Grijó, Telef.220194621 Fax 220194643 Mov. 912605869*

[geral@etapaabsoluta.com](mailto:geral@etapaabsoluta.com)

[www.etapaabsoluta.com](http://www.etapaabsoluta.com)

**Contr. 508 415 560**

# Etapa Absoluta

## **Construções e Pavimentações Lda**

### **Dados do produto**

Aspecto /

Cor Verde, vermelho acastanhado, amarelo ocre, cor telha, cinzento claro e antracite (cinzento escuro).

### **Fornecimento**

Embalagens 30 kg.

Armazenagem e Conserva-se durante 1 ano a partir da data de fabrico, na embalagem original não conservação encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.

### **Dados técnicos**

Base química

Dispersão aquosa de resinas acrílicas.

Massa volúmica Aprox. 1,65 kg/dm<sup>3</sup>.

### **Informação sobre o sistema**

Estrutura do sistema

Como revestimento de pavimentos betuminosos:

Em bases muito compactas e/ou pouco absorventes, poderá diluir-se a primeira demão com aprox. 10% de água.

*Rua do Barreiro, 4415-431-Grijó, Telef.220194621 Fax 220194643 Mov. 912605869*

[geral@etapaabsoluta.com](mailto:geral@etapaabsoluta.com)

[www.etapaabsoluta.com](http://www.etapaabsoluta.com)

**Contr. 508 415 560**

# Etapa Absoluta

## **Construções e Pavimentações Lda**

Pormenores de aplicação

Consumo / Rendimento

1 – 1.3 kg/m<sup>2</sup> (em duas camadas), no caso de pavimentos asfálticos finos e compactos.

O consumo poderá ser ligeiramente inferior se a base se apresentar pouco absorvente e sem rugosidade ou ligeiramente superior se a base estiver muito rugosa e/ou absorvente.

Preparação da base

Encher ou reparar orifícios na base antes da pintura, através da execução de uma argamassa sintética

A base deverá encontrar-se limpa. Em tempo muito quente a base deverá ser molhada com água pouco antes da aplicação.

A base pode estar ligeiramente húmida mas sem água visível à superfície.

A base deve estar nivelada e sem poças de água.

Condições de aplicação / Limitações

Temperatura da base

Mínima +8 °C. e ambiente

A aplicação só se deverá efectuar com tempo seco, mas não em dias muito quentes, e sem exposição aos UV. Nos meses mais quentes o Eco-Color deverá ser aplicado preferencialmente de manhã cedo.

*Rua do Barreiro, 4415-431-Grijó, Telef.220194621 Fax 220194643 Mov. 912605869*

[geral@etapaabsoluta.com](mailto:geral@etapaabsoluta.com)

[www.etapaabsoluta.com](http://www.etapaabsoluta.com)

**Contr. 508 415 560**